

PRIEDAI STOGO LANGAMS

2022




Platus
dekoratyvinių
ir apsaugančiu
nuo saulės priedų
pasirinkimas

 FAKRO®



KODĖL NAUDOJAMI STOGO LANGŲ PRIEDAI?



EFEKTYVI APSAUGA NUO PATALPOS PERKAITINIMO

Pasirinkus roletą arba markizę,
apsaugosite patalpą nuo perkaitinimo
bei nuo per intensyvių saulės spinduliuų.



INTERJERO DIZAINAS

Vidiniai priedai gali būti baigiamosios detalės bet kurios palėpės pertvarkyme. Platus užuolaidų ir žaliuzių tipų, stilių ir spalvų assortimentas užtikrina pasirinkto dekoro harmoniją ir padeda formuoti kambario charakterį.

ŠVIESOS KONTROLĖ

Reguliuokite šviesos, patenkančios į kambarį, apimtis ir intensyvumą. Jūs galite turėti visišką tamsą net ir saulėtą dieną, o galite tiesiog panaudoti žaliuzes, kad apsaugotumėte nuo šviesos atspindžių kompiuteryje ir televizorių ekranuose.

APSAUGA NUO SAULĖS IR UV

Išoriniai priedai suteikia visišką apsaugą nuo saulės ir UV spinduliu, o taip pat sumažina krušos ir lietaus keliamą triukšmą žiemą.



PRIVATUMO APSAUGA

FAKRO stoglangių priedai apsaugos jūsų namų interjerą nuo stebėtojų ir užtikrins saugumo jausmą.

PAPRASTAS MONTAVIMAS

Visi FAKRO priedai yra sukurti taip, kad būtų paprasta juos sumontuoti prie jūsų langų, kas kartais nepavyksta naudojant kitokias žaliuzes. Vidiniams priedams FAKRO taiko dvielę metų garantiją ir jie atitinka aukščiausius funkcionalumo ir dizaino standartus.

PAPRASTA NAUDOTI

Mūsų vidaus ir išorės priedams būdingas naudojimo aprastumas. FAKRO assortimente yra elektra valdomų priedų, kurių aprūpinti Z-Wave moduliu, kontroliuoja greta esančius kitų gamintojų įrenginius nuotoliniu būdu, beveile jutimine klaviatūra, išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.

APSISAUGOKITE NUO KARŠČIO NAUDINGAI...

KOKIE PRIEDAI GERIAUSIAI APSAUGO NUO PERKAITINIMO?




DIN 5034-1 apima reikalingą natūralios šviesos lygi, kuris turi būti patalpose. Nurodoma, kad kambariai turi būti apsaugoti

nuo perkaitimo naudojant išorės priedus (markizes ar išorinės žaliuzes), nes jos geriau apsaugo nei vidaus roletės.

KAIP TAI VEIKIA?

FAKRO pastoviai analizuoją visus savo priedus dėl jų efektyvumo apsaugant nuo karščio, siekdama pagerinti jų savybes ir padidinti naudojimo patogumą. Mes įrengėme aštuonias identiškas kambario aplinkas, kurios mums leidžia atlikti mūsų testus dėl saulės ir UV spindulių. Langai buvo uždaryti tyrimo

metu ir temperatūra buvo pastoviai matuojama vieno metro aukštyje nuo grindų skirtingose vietose ir tai yra šie testo rezultatai, kurie pateikti žemiau.



Saulės šilumos ir spindulių pralaidumas (%) kai nėra jokio roletė, kai sumontuotas vidinis roletas, ir kai sumontuotas išorinė markizė.

8 kartus efektyvesnės


Atlikti tyrimai* aiškiai parodo, kad išorės priedai (markizės ar išorinės žaliuzės) apsaugo nuo įkaitimo. Markizės suteikia geriausią apsaugą, o taip pat jos yra labiausiai ekonomiškai efektyvios ir praktiškos. Vidinės žaliuzės taip pat gali būti naudojamos, tik jos yra mažiau efektyvios, jų pagrindinė nauda – šviesos sumažinimas ir interjero dekoravimas.

Saulės energijos perdavimas:


1. Paveikslukas: Langas be žaliuzių g = 61% (0,61) pagal EN 410
2. Paveikslukas: Langas su vidaus aklinomis žaliuzėmis g = 37% (0,37) pagal EN 13363-1
3. Paveikslukas: langas su markizėmis g = 4-14% (0,04 – 0,14) pagal EN 13363-1

MAKSIMALI TEMPERATŪRA

palėpėje karštą vasaros dieną, priklausomai nuo sumontuotų apsaugos priedų



* Pateikti rezultatai ir diagrama yra skirti tikrai parodyti kaip tai yra susiję su specialiomis oro sąlygomis testavimo metu.





Šiluma, radiacija, kuri pereina per langą stiklą, sugeria vidaus žaliuzės, taigi šiluma perduodama į vidų ilgujų infraraudonųjų spindulių radiacija, kuri negražinama atgalios į lauką per stiklą.

Šilės priedai suteikia geriausią apsaugą nuo aukštos temperatūros. Jie sugeria UV spindulius, apsaugo išorinį stiklą nuo įkaitimo ir išlaiko šiltą orą išorėje.



MARKIZĖ
AMZ

**AMZ
I GRUPĖ**



medžiaga su **10% santykine prošvaisa**

**AMZ
II GRUPĖ**



medžiaga su **1% santykine prošvaisa**

PAILSĒKITE PAVĒSYJE..

Markizės suteikia geriausią apsaugą nuo perkaitimo, bet neriboją vaizdo į aplinką. Jos sugeria saulės šilumą iki ji pasiekia stiklą ir efektyviai ją atspindi, net labiausiai saulėtą dieną. Markizės suteikia pagalbą jūsų akims ir apsaugo nuo žalingos intensyvios, atspindėtos šviesos.

**AMZ Z-Wave
AMZ WiFi
AMZ Solar
AMZ Electro
AMB**

8
kartus
veiksmingesnės

AMZ markizės yra pagamintos iš tvirto, atsparaus orui, tinklelio. Jis yra susuktas ant spryuklinio veleno, kuris jidėtas į aluminio kasetes, sumontuotas virš lango. Šis dizainas leidžia paprastą eksploataciją bei leidžia platesnį audeklo plotą, kad šis efektyviai užtemdytų interjerą.

SAVYBĖS :

- iki 8 kartų efektyvesnė apsaugo nuo perkaitimo palyginus su vidaus žaliuzėmis,
- efektyvus tamsinimas neapribojant vaizdo į aplinką,
- lengvas naudojimas,
- langas gali būti pridengtas ilgą laiką nesusukus markizės,
- apsaugo nuo UV spinduliu,
- sumažina krušos ir lietaus triukšmą.

AMZ



AMZ NEW LINE



VALDYMAS:

- AMZ – valdomos ranka arba naudojant pridėtą valdymo strypą.



AMZ Z-WAVE



- lengva valdyti ranka – rankiniu nuotoliniu ar sienos jungikliu
- turi 15V maitinimo šaltinį
- visiškai suderinamos su kitais Z-Wave įrenginiais, įskaitant FAKRO FTP-V Z-Wave stoglangį

AMZ WIFI



- lengva valdyti su aplikacija wBox,
- turi 15V maitinimo šaltinį,
- visiškai suderinamos su kitais įrenginiais, įskaitant WiFi.

AMZ SOLAR



- automatinis markizės valdymas priklausomai nuo įkaitimo lygio
- foto elektros skydelis veikia kaip sensorius, kuris reaguoja į saulės radiaciją
- aukštį įkaitimo lygio reikalavimai priverčia markizę išsivynioti automatiškai
- susisuka automatiškai debesuotą dieną.

AMZ ELECTRO



- AMZ Electro 230 - elektros srovės jungtis
- AMZ Electro 24 - elektros srovės jungtis 24V DC.

VALDYMAS:

- nuotoliniu ar sienos jungikliu



VALDYMAS:

- valdomos bevieliu ryšiu



VALDYMAS:

- automatinis valdymas pulteliu.




VALDYMAS:

- sieninis jungiklis.



ŽALIUZĖS
ARZ



ATRASK RAMYBĘS OAZĘ...

Išorinės žaliuzės suteikia visišką komfortą, kai naudojamos palėpėje, nes jos apsaugo nuo perkaitimo, leidžia pilnai užtemdyti kambarį, sumažina triukšmą, kylantį lauke ir užtikrina privatumo jausmą palėpėje.



**ARZ-H
ARZ Z-Wave
ARZ WiFi
ARZ Solar
ARZ Electro**

Jrengtos išorėje, žaliuzės suteikia efektyvią apsaugą nuo nenorimos šilumos.

Aluminio skersiniai yra sujungti specialiomis guminėmis jungtimis, kurios padidina atsparumą orui.

SAVYBĖS :

- efektyvi apsauga nuo šilumos ir UV spinduliu
- sumažina šilumos netekimą žiemos metu iki 15% (FAKRO langui su U-verte 1.3W/m²K)
- pilnai užtikrina privatumą
- akustinė apsauga nuo išorės triukšmo
- apsauga nuo jšlaužimo

Montuojant žaliuzes languose vertikaliose kombinacijose, turi būti palaikomas minimalus 20 cm tarpas tarp langų. Horizontaliose kombinacijose šis atstumas gali būti sumažintas iki 10 cm.

ARZ-H



VALDYMAS:

● ARZ-H

- komplekto su kama rankena



ARZ Z-WAVE



VALDYMAS:

● ARZ – belaidė Z-Wave sistema

veikiama sienos jungiklio arba nuotoliniu valdymu ir aprūpinta 15V DC maitinimu.



ARZ WIFI



VALDYMAS:

- ARZ – belaidė WiFi sistema, valdoma bevieliu ryšiu ir aprūpinta 15V DC maitinimu.



ARZ SOLAR



VALDYMAS:

- ARZ Solar – nuotoliniu valdymu. Saulės žaliuzės aprūpintos valdymo įrenginiu ir akumulatoriumi, kuris gauna maitinimą iš saulės elementų esančių rėme.



ARZ ELECTRO



VALDYMAS:

- ARZ Electro 230 - elektros srovės jungtis


- ARZ Electro 24 - elektros srovės jungtis ir 24V DC maitinimas. Valdomos sieniniu juginkliu, kuris parduodamas atskirai.



Žaliuzes nuo saulės turėtų būti jrengtos tose vietose, kurios bus veikiamas tiesioginiu saulės spinduliu. Žaliuzes rekomenduojama jrengti pietinėje pusėje, vakaru ir rytu. Montavimas iš šiaurinės pusės gali sukelti akumuliatorius išskrovimą ir nesugebėjimą valdyti žaliuzę.



ŽALIUZĖS
AJP



ŠVIESOS KONTROLĖ JŪSŲ RANKOSE...

AJP pakeliamos žaliuzės yra labai populiarus stoglangių priedas, kurio pagalba jūs galite kontroliuoti šviesos apimtį bei šilumą patenkančią į kambarį. Skersinių kampas leidžia tradiciniu būdu keisti šviesos apimtį bei jos kuriamą efektą kambaryste.

AJP

Pakeliamos žaliuzės apsaugo nuo perkaitimo ir gali būti naudojamos vidaus interjero kūrimui. Žaliuzės prilaikomos aliuminio profilių, kas suteikia papildomą patogumą. Langas gali būti pradaromas su nuleistomis žaliuzėmis.

SAVYBĖS :

- skersinių pasukimai keičia tiesioginės šviesos, patenkančios į kambarį kiekį ir kryptį
- stiprina interjero dizainą
- dalinai sumažinamas karščio patekimasis
- žaliuzės gali būti užfiksuotos bet kurioje pozicijoje
- dalinė apsauga nuo UV spindulių
- privatumo suteikimas žymiai nesumažinant natūralios šviesos kieko kambarioje.

VALDYMAS:

- AJP – rankiniu būdu
- Žaliuzių valdymui, kurios yra nepasiekiamos, naudojamas ZST valdymo strypas




Šoniniai aliuminio profiliai leidžia pilnai užtemdyti kambarį ir laikyti skersinius vienoje linijoje.

SPALVOS


ROLETŪ AJP







ROLETAI
ARS



GYVENK SU SPALVA...

Standartiniai ARS roletai yra naudojami sumažinti šviesos kiekiui, jeinančiam į kambarį, bei gali būti naudojamas kaip interjero dizaino elementas. Be to, be jeinančios šviesos sumažinimo, platus audinių spalvų assortimentas gali pagerinti kambario dekorą ir stilių.

ARS

ARS roletų audinys tiesiogiai vyniojamas ant spyruoklinio veleno. Jis turi patrauklų aluminio skydelį, kuris elegantiškai paslepią veleną ir turi tris poras kabliukų, pritvirtintų varčioje, kad užfiksuočių roletą reikiamsose pozicijose.

SAVYBĖS :

- jeinančios šviesos kintamas sumažinimas
- platus spalvų ir atspalvių assortimentas tiks įvairiam skoniui
- dalinė apsauga nuo karščio
- roleto fiksavimas vienoje iš trijų pozicijų
- kai nuleistos, suteikia pilną privatumą.

VALDYMAS:

- ARS valdomas rankiniu būdu
- Roleto valdymui, kai jis nepasiekiamas, yra naudojamas ZST valdymo strypas.



Aluminio skydelis paslepią roletą veleną.




Kabliukas užfiksuočių roletą vienoje iš trijų pozicijų.


SPALVOS



ARS, ARP I GRUPĒ



ARS, ARP II GRUPĒ



Spalva prieبلandoje
Spalva saulētā dienā

Aizkaru audumu attēli, nesmot vērā poligrāfiskās iespējas, var atšķirties no reālajiem aizkaru audumiem

www.fakro.lt



ROLETAI

ARP



DEKORUOK SAVO INTERJERĄ...

ARP roletas yra naudojamas panašiai kaip ARS roletas-sumažinti jeinančios šviesos kiekiui, bei gali būti naudojamas kaip interjero dizaino elementas. Be to, be jeinančios šviesos sumažinimo, platus audinių spalvų assortimentas gali pagerinti kambario dekorą ir stilių.



ARP Z-Wave

ARP WiFi

ARP Solar

NAUJIENA

Platus spalvų ir atspalvių assortimentas gali būti naudojamas sustiprinti bet kurio kambario estetiką. Aliuminio kreiptuvai paslepinia medžiagos kraštus ir leidžia nustatyti roletą į bet kurią poziciją.

SAVYBĖS :

- įeinančios šviesos kintamas sumažinimas
- platus spalvų ir atspalvių assortimentas tiks įvairiam skoniui
- dalinė apsauga nuo karščio
- roleto fiksavimas bet kurioje pozicijoje
- suteikia apsaugą nuo UV spinduliu
- suteikia pilną privatumą.

VALDYMAS:

- ARP valdomas rankiniu būdu Roleto valdymui, kai jis nepasiekiamas, yra naudojamas ZST valdymo strypas
- ARP-belialdė Z-Wave sistema valdoma sienos jungikliu arba nuotoliniu valdymu su energijos šaltiniu ir 15V DC maitinimo šaltiniu.



ARP Z-Wave, ARP WiFi standartinė versija veikia tik tada, kai stogo langas yra uždarytas



Aliuminio skydelis paslepinia roletu veleną.



Šoniniai kreiptuvai leidžia sustabdyti roletą bet kurioje pozicijoje ir užtikrinti kambario užtemdymą.

Pagal specialų pageidavimą galima įsigyti ir ARP elektrinius roletus Electro 24 versijoje - maitinimas ir valdymas iš 24 V nuolatinės srovės valdiklio. Pulteliis parduodamas atskirai.



Roletas ARP Z-Wave valdomas sienos jungikliu arba nuotoliniu pulteliu.



ROLETAI
ARF



NAKTIS DIENĄ...

ARF pilno užtemdymo roletas suteikia pilną apsaugą nuo saulės šviesos, jeinančios į kambarį.
Jūs galite džiaugtis pilna tamsa net šviesiausią dieną.



ARF Z-Wave

ARF WiFi

ARF Solar

NAUJIENA

ARF tamsinantis roletas pagamintas iš elegantiškos ir dekoratyvios medžiagos, kuri nepraleidžia saulės šviesos. Šoniniai kreiptuvai leidžia sustabdyti roletą bet kurioje pozicijoje ir užtikriną kambario užtemdymą.


SAVYBĖS :

- įeinančios šviesos žymus sumažinimas
- dalinė apsauga nuo karščio
- roleto fiksavimas bet kurioje pozicijoje
- suteikia apsaugą nuo UV spinduliu
- suteikia pilną privatumą
- lengvai valomasis

VALDYMAS:

- ARF valdomas rankiniu būdu KNOT Roleto valdymui, kai jis nepasiekiamas, yra naudojamas ZST valdymo strypas
- ARF-belialdė Z-Wave sistema valdoma sienos jungikliu arba nuotoliniu valdymu su energijos šaltiniu ir 15V DC maitinimo šaltiniu, roletai ARF Solar valdomi pulteliu, kuris perkamas atskirai.

ARF Z-Wave ir ARF WiFi roletus galima valdyti tik uždarius langą.



Aliuminio skydelis paslepia roleto veleną.



Šoniniai kreiptuvai leidžia sustabdyti roletą bet kurioje pozicijoje ir užtikrinti kambario užtemdymą.

Pagal specialų užsakymą galima įsigyti ir ARF elektra valdomus roletus Electro 24 versijoje - maitinimas ir valdymas iš 24 V nuolatinės srovės valdiklio. Pultelis parduoamas atskirai.



ARF Z-Wave gali veikti nuo sienos jungiklio ar būti valdomas nuotoliniu pulteliu.

SPALVOS


ROLETŪ ARF




I GRUPĒ



II GRUPĒ





ROLETAI
**ARF
PRINT**



STOGO LANGŲ PATRAUKLUMAS

Naujoji ARF Print kolekcija yra naujausias tamsinamųjų roletų pasiūlymas, pasižymintis išskirtiniai grafičiai, pritaikytas skirti vaikų kambariams ar jaunimui, moderniai biuro erdvėi ar romantiškam interjerui.



ARF PRINT

NAUJIENA


ABSTRAKCIJA IR MOTYVAI 3D

- griežtą ir modernų interjerą galima sušvelninti roletu, vaizduojančiu abstrakciją ir įsiskverbiančias linijas ar grafiką su 3D tema.




MOTYVAI, SKIRTI VAIKAMS

- grafika, kuri ne tik papuoš vaikų kambarius, bet ir sužadins mūsų vaikų vaizduotę.



AUGALŲ TEMOS

- yra skirti žmonėms, kurie vertina originalų stilių ir formą. Susipynę lapai su žalios ir smėlio spalvos atspalviais suteiks šiek tiek romantiskos atmosferos.




GRAFIKA SU Miesto Vaizdais

- jie suteikia originalumo ir modernumo. Jie sukuria unikalų kambario charakterį.



PLIUSUOTAS
ROLETAS
APS



APGAUBK SAVE GROŽIU...

APS klostuotos roletės yra stilinga ir dekoratyvi uždanga nuo saulės, kuri suteikia išskaidytos šviesos efektą, kuris sustiprina bet kurio interjero dizainą.

APS

Sānu vaduļas pieejamas divos krāsu toņos - balti lakotas vai anodēti sudrabotas.

SAVYBĒS :

- suteikia švelnią, išsklaidytą šviesą
- ļeinančios šviesos kintamas sumažinimas
- dalinē apsauga nuo karščio
- užfiksuojama bet kurioje padėtyje
- sistema „aukštyn-žemyn”
- gali būti nuleista bet kokiam e aukštyje tiek nuo viršaus, tiek nuo apačios
- suteikia apsaugą nuo UV spindulių
- suteikia pilnā privatumą.

VALDYMAS:

- APS valdomos rankiniu būdu

Roletēs valdymui, kai ji nepasiekama, naudojamas ZST valdymo strypas.



Aluminio kreiptuvai leidžia sustabdyti žaliuzę bet kurioje padėtyje.



Patogu valdyti roletę.



Lengva valdyti „aukštyn-žemyn” sistemos būdu.

SPALVOS

PLIUSUOTŪ ROLETŪ APS



I GRUPĒ



651



652



662

II GRUPĒ



654



658



661



665



674



666



667



668



671



672




Spalva prieblandoje
Spalva saulētā dienā

Aizkaru audumu attēli, nesmot vērā poligrafiskās iespējas, var atšķirties no reālajiem aizkaru audumiem

www.fakro.lt



PLIUSUOTI
ROLETAI
APF



NAUJOVIŠKAS GROŽIS

APF žaliuzė yra ideali apsauga nuo saulės, naudojama šiuolaikiniuose interjeruose. Audinys yra korio struktūros ir su aliuminio padengimu, todėl pasižymi apsauga nuo saulės bei geromis šilumos savybėmis.

APF

Aliuminio kreiptuvai yra dviejų spalvų – baltais lakuoti ir sidabro anoduoti.

SAVYBĖS :

- jeinančios šviesos kintamas sumažinimas
- dalinė apsauga nuo karščio
- užfiksuojama bet kurioje padėtyje
- sistema „aukštyn-žemyn“
– gali būti nuleista bet kokiam įrenginiui tiek nuo viršaus, tiek nuo apačios
- suteikia apsaugą nuo UV spindulių
- suteikia pilną privatumą.

VALDYMAS:

- APF valdomos rankiniu būdu
- Žaliuzės valdymui, kai ji nepasiekiama, naudojamas ZST valdymo strypas



Aliuminio kreiptuvai leidžia sustabdyti žaliuzę bet kurioje padėtyje.



Audinys yra korio struktūros ir viduje padengtas aliuminiu.



Lengva valdyti „aukštyn-žemyn“ sistemos būdu.

SPALVOS

PLIUSUOTŲ ROLETŲ APF



I GRUPĒ



601

II GRUPĒ



602



607



609



605



613



611




612




603



606



TINKLElis NU
VABZDŽIŲ
AMS



MĖGAUKITĖS RAMYBE...

AMS pakeliamas tinklelis nuo vabzdžių apsaugo namus nuo mažiausių vabzdžių, taigi jūs ilsėsítės netrukdomi, net jei stoglangis atidarytas.

AMS

AMS tinklelis nuo vabzdžių yra vienintelis FAKTO priedas, kuris nemontuojamas ant lango. Jis pagamintas iš akytos medžiagos, padengtos PVC, ir turi aliuminio profilius, kurie gali būti dvejopi - baltais lakuoti ir sidabro anoduoti.

SAVYBĖS :

- efektyviai apsaugo nuo uodų ir kitų vabzdžių
- minimaliai sumažina natūralią šviesą
- gali būti montuojamas su išorės ir vidaus žaliuzėmis ar markizėmis.

VALDYMAS:


- AMS valdomi rankiniu būdu
- Tinklelio valdymui, kai jis nepasiekiamas, naudojamas ZST valdymo strypas.



Tinklelio nuo vabzdžių struktūra užtikrina pilną apsaugą nuo vabzdžių.

TINKLELIO NUO VABZDŽIŲ DYDŽIAI

LANGO PLOTIS [CM]	55	66	66	78	78	94	94	114	114	134	134
VIDINIS APDAILOS PLOTIS [CM] MEDINIAMS IR PVC LANGAMS (2006-2020)	48,5	59,5	59,5	71,5	71,5	87,5	87,5	107,5	107,5	127,5	127,5
VIDINIS APDAILOS PLOTIS [CM] PVC LANGAMS (NU 2020.06 IKI DABAR)	49,5	60,5	60,5	72,5	72,5	88,5	87,5	108,5	108,5	128,5	128,5
MAKSIMALUS VIDINIS AUKŠTIS [CM]	200	200	240	200	240	200	240	200	240	200	240



NUOTOLINIS
VALDYMAS Z-WAVE
Z-WAVE



NERIBOKIM VARSTYMO...

Z-Wave sistema veikia nustatant veikimo maršrutą. Radijo bangos siunčiamos iš valdymo įrenginio, maršrutas yra nustatomas tokiu būdu, kad komanda visada pasiektų tinkamą įrenginį atlikti reikalingą funkciją. Taip yra patvirtinama komanda, kuri buvo gauta įrenginio iš valdiklio. Jei yra kliūtis radijo bangų kelyje, Z-Wave sistema ieškos naujo maršruto iki įrenginio. Naujas maršrutas veiks ir per kitus tinklus, tokiu būdu užtikrinams aukšto standarto patikimumas. Z-Wave protokolas turi beveik neribotą diapazoną ir mažą energijos suvartojimą.



FAKRO smartHome projektas yra pažangus technologinis sprendimas, kuriame FAKRO gaminiai su **Z-Wave** moduliu yra integraruoti į išmaniuju namų sistemą - juos galima valdyti naudojant nuotolinio valdymo pultą.



WORKS WITH
FIBARO®

FAKRO gaminiai su **Z-Wave** sistemos moduliu yra sudeinami su FIBARO. Per FIBARO -Home Center 2 valdymą galime sukurti intelektualiają sąsają, kuri bus valdoma per išmaniojo telefono programą iš bet kurios pasaulio vietas.

Integruokite FAKRO smartHome su kitu gamintojų produktais į vieną programą. Prie FSH sistemos ir kitu prietaisų, turinčių modulį Z-Wave, galima prijungti ir kitus įrenginius, tokius kaip apšvietimas, šildymas ar įvairių tipų jutikliai: lietaus, vėjo, dūmų. 600 kompanijų iš viso pasauly siūlo daugiau nei 2100 „intelektualių“ produkty, skirtų naudoti Z-Wave tinkle, susijusių su milijonu žmonių dėl bendro komforto daugeliu gyvenimo aspektų.



Z-WAVE ELEKTRINIO VALDYMO ĮRENGINIAI



ZRH12

yra nuotolinio valdymo pultas, kuris gali veikti kartu su kitaip produktais arba atskirai.



ZRS24

Daugiafunkcinis Z-Wave nuotolinio valdymo pultas, leidžiantis patobulinti visų Z-Wave tinklo įrenginių konfigūravimą ir valdymą.



ZRW7

Sieninis liečiamas valdiklis ZRW7, skirtas valdyti daugelį gaminijų atskirai arba vienu metu.



ZWL1

Z-Wave bangų valdiklis, skirtas vieno prietaiso ar Z-Wave bangomis valdomų įrenginių grupės nuotoliniam valdymui.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO ELEMENTAI 15V



ZZ60

Perjungia 15V DC maitinimą į Z-Wave įrenginių. Išeinanti galia 60W.

Gali būti sumontuotas ant DIN TS35 bėgelio.

Maksimalus įrenginių skaičius sujungti į ZZ60 energijos įrenginių:


ARZ Z-Wave 2 vnt, AMZ Z-Wave 2vnt, ARF Z-Wave 8vnt, ARP Z-Wave 8vnt., AJP Z-Wave 6vnt., ZWS 12 5vnt.



ZZ60H


15 VDC perjungimo maitinimas Z-Wave įrenginiams. 60W išėjimo galia. Hermetiška priemonė montavimui prie paskirstymo dėžutės. Maksimalus produktų, prijungtų prie maitinimo šaltinio, skaičius ZZ60h - ARZ Z-Wave 2 vnt, AMZ Z-Wave 2 vnt, ARF Z-Wave 6 vnt, ARP Z-Wave 6 vnt, AJP Z-Wave 6 vnt, ZWS12 5 vnt.

ELEKTROS VALDYMO ELEMENTAI 230V



ZKP

Ileidžiamas valdiklis kontroliuoja vieną įrenginį, pavyzdžiu, **AMZ Electro 230**.



ZKN

Sienos paviršiuje montuojamas valdiklis kontroliuoja vieną įrenginį, pavyzdžiu, **AMZ Electro 230**.



BELAIDIS
VALDYMAS
WIFI



blebox
better life experience

WiFi technologija yra sprendimas duomenų perdavimui bevielėje aplinkoje. Jam būdingas atsparumas triukšmu-
i, didelis pralaidumas ir galimybė sujungti įrenginius su esamais infrastruktūros tinklais, pagrįsti standartiniais WiFi
prieigos taškais (išlaikytas atgalinis suderinamumas su WiFi standartu).

WiFi technologija leidžia užmegzti ryšį su abiem įrenginiaistiesiogiai, taip pat naudojant
esamą WiFi tinklą (pvz., namuose, jmonėje). Be to, Blebox.eu teikiama paslauga leidžia
valdyti įrenginius iš bet kurios pasaulio vietas per internetą - būtinatki WiFi tinklo su internetu
prieiga, prie kurio bus prijungti moduliai.

PRIVALUMAI:

- WiFi sistemą lengva įdiegti, ją lengva išplėsti ir valdyti.
Ji gali būti naudojama bet kuriame pastato eksplotavimo etape. Papildomas pranašumas - yra galimybė nuotoliniu būdu pasiekti įrenginius per maršrutizatorius.
- sistemos montavimui nereikia naudoti jokių valdymo pultų ar jungiamųjų laidų tarp elektros prietaisų, kas akivaizdžiai sumažina sujungimo sąnaudas ir laiką bei užtikrina maksimalų sistemos naudojimo patogumą. Visi WiFi sistemos įrenginiai yra valdomi per išmanujį telefoną. Gamintojo pateikta programa leidžia jums sukurti valdymo modulius ir tvarkaraščius.
- sistema veikia siunciant signalą maršrutizatoriui iš valdymo įrenginio, pvz., išmaniojo telefono, kuris siuncia signalus įatskirą prietaisą. Vieno įrenginio gedimas neturi įtakos kitų įrenginių veikimui, visus funkcinius įrenginius bus galima rasti nuotoliniu būdu ir vietoje.

WiFi priedai veikia kartu su programėle Google Assistant, o tai reiškia, kad naudojant šią programą, galima valdyti balsu. Google Assistant programa leidžia jums sukurti Google Home virtualius usir naudojant wBox programų valdymą, valdyti FAKRO produktus WiFi versijoje.

Veikia kartu su Google Assistant, o tai reiškia, kad Google Home programos dėka, galima valdyti įrenginius naudojant asistentą, pvz., Google Home garsiakalbių. programa leidžia sukurti išmaniuosius namus sujungiant daugelio gamintojų įrenginius, išskaitant Fakro WiFi, naudojant wBox programą. ox programa leidžia valdyti FAKRO WiFi produktus iš bet kurios pasaulio vietas.





**ZST
ZSZ**

FAKRO siūlo prailginamus strypus stogo langų, žaliuzių atidarymui ir uždarymui, kai yra nepasiekiami.

LAZDELĖ STOGO LANGŲ PRIEDAMS VALDYTI




VALDYMO STRYPAS ZST

Universalus ZST teleskopinis valdymo strypas leidžia naudotojui atidaryti ir uždaryti langą ir žaliuzes, kurios yra labai aukštai. Jis gali būti naudojamas ARS, APR, ARF, APF ir AJP žaliuzėms bei AMZ tinkleliui nuo vabzdžių. Standartinis stypo ilgis yra 119 cm, bet jis gali būti prailgintas iki 134, 162, 190 ar 218 cm. Su ZSP prailginimu gali būti pailgintas iki 246, 274, 302 ar 330 cm.



STRYPAS ZSZ

ZSZ yra apvalios formos aliuminio strypas AMZ markizių atidarymui ir uždarymui, kuris būna iki 80 cm. Standartinis ZSZ ilgis yra 150 cm.



PRIEDŪ PASIRINKIMAS

Norint pasirinkti reikiama dydžio ir tipo priedą, jūs turite užsitikritinti, kad žinote stogo lango tipą duomenys yra randami ant duomenų plokštelių, pritvirtintos lango varčios viršuje.

FAKRO priedus galima įsigyti per:

- FAKRO stogo langų pardavimų tinklą
 - atitinkamas internetines parduotuvės
 - specializuotas parduotuvės, kurios teikia priedus langams
- Originalių FAKRO priedų iš šio katalogo naudojimas leis išlaikyti **10 metų garantiją** jūsų stogo langams.

Pastaba: maži audinių pavyzdžiai šiame kataloge gali skirtis nuo tikrų audinių.

Audinių pavyzdžiai pridedami, teirautis pas pardavėją.

tipas ir dydis



Vidiniai priedai tinka visiems FAKRO stogo langų tipams. Lango dydžiai, kurie yra pateikti identifikacinėje plokšteliuje ant lango varčios turi būti žinomi norint pasirinkti reikiama dydžio priedus. FAKRO siūlo platų assortimentą išorinių markizų bei priedų, pritaikytų skirtingo dizaino stogų langams. Išorinės markizės ir vidiniai priedai, pritvirtinti prie FAKRO stogo langų suteiks maksimalų komfortą gyvenamoje palėpėje. Jie apsaugos kambarį nuo perkaitimo ir šviesos, bei pabrëš interjero dizainą.

VIDAUS UŽUOLAIDOS

	FTS, FTP, FTU	FTT, U5*, FTT U5*	FTTU6, FTT U8 Thermo	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V preSelect	PPP-V preSelect	FEP	FYP-V	PYP-V	FDY-V		FGH-V		BD _— , BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FXP, FXU	FWR FWL	FWP
Žaliuzė AJP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ kai viršuje	+ kai aočioj	+ kai viršuje	+ kai aočioj	+	+	+ + + +	+ + + +	
Roletas ARS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+	+	+	+		
Roletas ARP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	+	+	+	+		
Roletas ARP Solar ⁶	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	+	+	+	+ + + +		
Roletas ARP Z-Wave, ARP WiFi	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + —	+ + + — —	—	—	—	+ + + —		
Roletas ARF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	+	+	+	+ + + +		
Roletas ARF Solar ⁶	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	+	+	+	+ + + +		
Roletas ARF Z-Wave, ARF WiFi	+	+	—	+	+	+	+	+	+	+ + + + —	+ + + — —	+ + — — —	—	—	—	+ + + —		
Roletas APS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + —	+ + + + —	+	+	+	+ + + —		
Roletas APF	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + —	+ + + + —	+	+	+	+ + + —		
Tinklinis AMS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ + + + +	+ + + + —	+ + — — —	—	—	—	+ + + —		

İŞORINIAI PRIEDAI

Markizė AMZ, AMZ New Line	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	—	+	+ + + —	—
AMZ Z-Wave, AMZ Solar, AMZ WiFi	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + —	—	+	+ + + + +	+ + + + —
Markizė AME	—	—	—	—	—	—	—	+	—	— — — — —	— — — — —	— — — — —	—	—	— — — — —	—
Markizė AMB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— — — — —	— — — — —	— — — — —	—	+	— — — — —	—
Roletas ARZ-H	+	—	—	—	+	—	—	+ + + + +	—	+ + + + +	+ + + + —	+ + + + —	—	+ + + + —	—	
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ WiFi	+	+	+	+	+	+	—	+ + + + +	—	+ + + + —	+ + + + —	+ + + + —	—	+ + + + —	+ + + + —	
Roletas ARK Z-Wave, ARK Solar	—	—	—	—	—	—	—	+	—	— — — — —	— — — — —	— — — — —	—	—	— — — — —	—

* - Vidiniai priedai pagal užsakymą, išoriniai priedai standartiniai

¹ - Skirta apdailai kombinacijoje iki 230 cm ilgio

² - Minimalus atstumas tarp langų 20 cm

³ - Rekomenduojama patikėti montavimą FAKRO montuotojams

⁴ - Pagal specialų užsakymą, riboto naudojimo

⁵ - Galinga Solar versija

⁶ - rekomenduojama montuoti roletus ARF / ARP Z-Wave, jei bus montuojami ir išoriniai priedai ant to paties lango







<http://www.fakro.lt>
p.atstovas@fakro.pl

FAKRO pasilieka teisę bet kada pakeisti produkty specifikacijas.